



نوآوران نانو پوشش ها  
Nano Insulation Cover



Insulation Cover



### ایزوگام مایع ایزوفست - درجه یک ممتاز ۳ ستاره (ترومست - بدون ایاف)

ترمیم ایزوگام و قیرکشی های فرسوده، عایقکاری پشت بام ها، سرپوش های بهداشتی و غیره، جایگزینی ایزوگام، ایزولاسیون دیوارهای جانبی ساختمان، ایزولاسیون شیشه های اتوبوس ها، سوله ها، چیلرهای ساختمانی، کاربرد این محصول برای محیط هایی می باشد.

با کاربرد، طس لاستیکی، دستگاه کیتکس پاش روی سطح اجرا می شود، در دو دست اجرا گردد، به فاصله ۱۲ الی ۱۶ سانت، در صورت ترمیم و استفاده روی ایزوگام فرسوده مقدار مصرف برای هر سطل ۱۶ لیتری حداکثر ۱۰ متر مربع یا ضخامت ۱/۵ میل می باشد، در صورت چارگرتی بجای ایزوگام دست اول با ایزوفست (بدون ایاف) ترومست (مجموعه ریف دوام) و ریف ترو دست دوم با ایزوگام مایع ترومست اجرا شود، در محل هایی که احتمال نشست و ترک می باشد حتما از مسل توری برای تقویت استفاده شود.

قبل از اجرا سطح کار کاملا تمیز و عاری از هر گونه گرد و غبار، خاک، چربی و نم و رطوبت باشد، محتویات ظرف ایزوگام مایع کاملا هم زده شود و سپس اجرا گردد، برای ترمیم ایزوگام های تله کرده حتماً قسمت ایزوگام را برداشته و زیر آن را تمیز کرده و با ریختن عایق دوباره لایه جدا شده را به حالت اولیه برگردانید، برای روان تر شدن محصول در محیط های سرد، می توان با گوم کردن بر روی شعله ملایم در محیط رولر، مواد را رقیق تر کرد، حال این محصول، تینر شوری یا بتن می باشد، افزون بدون کنتلر حال، احتمال آسیب رساندن به محصول را در دراز مدت در بر خواهد داشت، بهترین دمای اجرا ۲۰ الی ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد.

شامل ترکیبات پلیمری، رزین، قیر، ایاف های شیشه و پروریلین و حلال های شیمیایی و نفتی، بدون نیاز به شعله و حرارت و سرد اجرا، قدرت چسبندگی بیشتر از ده برابر، مقاومت دمای در برابر حرکت مواد تا ۱۰ درجه سانتی گراد، خاصیت انعطاف پذیری تا دمای ۳۵- درجه، امکان اجرای سطوح مرطوب تا زم می باشد.



### ایزوگام ایزوفست درجه یک ممتاز ۳ ستاره (ترومست - بدون ایاف)

ایزولاسیون سطوها و محاور فلز، آفرایش قدرت چسبندگی ایزوگام به سطح، ایزولاسیون کف کولرهای آبی، کاربرد این محصول برای محیط هایی می باشد، زیر صفر مناسب می باشد.

با کاربرد، طس لاستیکی، دستگاه کیتکس پاش روی سطح اجرا می شود، برای زیر کار ایزوگام می توان در یک دست اجرا کرد، که البته ضخامت آن با توجه به کیفیت سطح به تجربه و مهارت مجری مربوط می باشد، بصورت نرمال هر سطل ۱۶ لیتری حدود ۱۵ الی ۲۰ متر مربع بسته به کیفیت سطح می باشد.

سطوح کار از هر گونه گرد و غبار و آلودگی، چربی و نم و رطوبت کاملاً تمیز گردد، برای روان تر شدن در محیط های سرد می توان بر روی شعله ملایم در محیط رولر کرد، حال این محصول، تینر شوری یا بتن می باشد، افزون بدون کنتلر حال، احتمال آسیب رساندن به محصول را در دراز مدت در بر خواهد داشت، بهترین دمای اجرا ۲۰ الی ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد.

شامل ترکیبات پلیمری، رزین، قیر و حلال های شیمیایی، بدون نیاز به شعله و حرارت و سرد اجرا، قدرت چسبندگی بیش از ده برابر، مقاومت دمای در برابر حرکت مواد تا ۱۰ درجه سانتی گراد، خاصیت انعطاف پذیری تا دمای ۳۵- درجه، قابل اجرای سطوح مرطوب می باشد.



### ایزوگام مایع ۲ جزئی ایزوفست درجه یک سوپر ممتاز ۵ ستاره (ترومست - ایافدار)

ترمیم ایزوگام و قیرکشی های فرسوده، عایقکاری پشت بام ها، سرپوش های بهداشتی و غیره، جایگزینی ایزوگام، ایزولاسیون دیوارهای جانبی ساختمان، ایزولاسیون شیشه های اتوبوس ها، سوله ها، چیلرهای ساختمانی، کاربرد این محصول برای محیط هایی می باشد.

با کاربرد، طس لاستیکی، دستگاه کیتکس پاش روی سطح اجرا می شود، در دو دست اجرا گردد، به فاصله ۱۲ الی ۱۶ سانت، در صورت ترمیم و استفاده روی ایزوگام فرسوده مقدار مصرف برای هر سطل ۱۶ لیتری حداکثر ۱۰ متر مربع یا ضخامت ۱/۵ میل می باشد، در صورت چارگرتی بجای ایزوگام دست اول با ایزوفست (بدون ایاف) ترومست (مجموعه ریف دوام) و ریف ترو دست دوم با ایزوگام مایع ترومست اجرا شود، در محل هایی که احتمال نشست و ترک می باشد حتما از مسل توری برای تقویت استفاده شود.

قبل از اجرا سطح کار کاملاً تمیز و عاری از هر گونه گرد و غبار و خاک و چربی شود، محتویات ظرف ایزوگام مایع کاملاً هم زده شود و سپس اجرا گردد، برای ترمیم ایزوگام های تله کرده حتماً قسمت ایزوگام را برداشته و زیر آن را تمیز کرده و با ریختن عایق دوباره لایه جدا شده را به حالت اولیه برگردانید، برای روان تر شدن محصول در محیط های سرد، می توان با گوم کردن بر روی شعله ملایم در محیط رولر، مواد را رقیق تر کرد، حال این محصول، تینر شوری یا بتن می باشد، افزون بدون کنتلر حال، احتمال آسیب رساندن به محصول را در دراز مدت در بر خواهد داشت، بهترین دمای اجرا ۲۰ الی ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد، قبل از اجرا، جزء دوم به ایزوگام مایع ترومست اجرا، اضافه و ترکیب می شود.

از ویژگی های این محصول باخاطر ترکیبات پولید عرضی و گتی پیوی های ویژه طول عمر بالاتری نسبت به سایر محصولات دای.

Nano Insulation Cover



### ایزوگام مایع ایزوفست درجه یک سوپر ممتاز ۴ ستاره (ترومست - بدون ایاف)

ایزولاسیون سطوها و محاور فلز، ترمیم ایزوگام های فرسوده، عایقکاری پشت بام ها، سرپوش های بهداشتی و غیره، جایگزینی ایزوگام، ایزولاسیون دیوارهای جانبی ساختمان، ایزولاسیون شیشه های اتوبوس ها، سوله ها، چیلرهای ساختمانی، کاربرد این محصول برای محیط هایی می باشد.

با کاربرد، طس لاستیکی، دستگاه کیتکس پاش روی سطح اجرا می شود، برای زیر کار ایزوگام می توان در یک دست اجرا کرد، که البته ضخامت آن با توجه به کیفیت سطح به تجربه و مهارت مجری مربوط می باشد، بصورت نرمال هر سطل ۱۶ لیتری برای ۱۵ الی ۲۰ متر مربع می باشد، در صورت ترمیم و استفاده روی ایزوگام فرسوده مقدار مصرف برای هر سطل ۱۶ لیتری حداکثر ۱۰ متر مربع یا ضخامت ۱/۵ میل می باشد، در صورت چارگرتی بجای ایزوگام دست اول با ایزوفست (بدون ایاف) ترومست (مجموعه ریف دوام) و ریف ترو دست دوم با ایزوگام مایع ترومست اجرا شود، در محل هایی که احتمال نشست و ترک می باشد حتما از مسل توری برای تقویت استفاده شود.

سطوح کار از هر گونه گرد و غبار، آلودگی، چربی و نم و رطوبت باشد، برای روان تر شدن در محیط های سرد، می توان با گوم کردن بر روی شعله ملایم در محیط رولر کرد، حال این محصول، تینر شوری یا بتن می باشد، افزون بدون کنتلر حال، احتمال آسیب رساندن به محصول را در دراز مدت در بر خواهد داشت، بهترین دمای اجرا ۲۰ الی ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد.

شامل ترکیبات پلیمری، رزین، قیر و حلال های شیمیایی، بدون نیاز به شعله و حرارت و سرد اجرا، قدرت چسبندگی بیش از ده برابر، مقاومت دمای در برابر حرکت مواد تا ۱۰ درجه سانتی گراد، خاصیت انعطاف پذیری تا دمای ۳۵- درجه، قابل اجرای سطوح مرطوب می باشد.



### ایزوگام مایع ایزوفست درجه یک، ۲ ستاره (ترومست - ایافدار)

ترمیم ایزوگام و قیرکشی های فرسوده، عایق کاری پشت بام ها، سرپوش های بهداشتی و غیره، جایگزینی ایزوگام، ایزولاسیون دیوارهای جانبی ساختمان، ایزولاسیون شیشه های اتوبوس ها، سوله ها، چیلرهای ساختمانی، کاربرد این محصول برای محیط هایی می باشد.

با کاربرد، طس لاستیکی، دستگاه کیتکس پاش روی سطح اجرا می شود، در دو دست اجرا گردد، به فاصله ۱۲ الی ۱۶ سانت، در صورت ترمیم و استفاده روی ایزوگام فرسوده مقدار مصرف برای هر سطل ۱۶ لیتری حداکثر ۱۰ متر مربع یا ضخامت ۱/۵ میل می باشد، در صورت چارگرتی بجای ایزوگام دست اول با ایزوفست (بدون ایاف) ترومست (مجموعه ریف دوام) و ریف ترو دست دوم با ایزوگام مایع ترومست اجرا شود، در محل هایی که احتمال نشست و ترک می باشد حتما از مسل توری برای تقویت استفاده شود.

قبل از اجرا سطح کار کاملاً تمیز و عاری از هر گونه گرد و غبار، خاک، چربی و نم و رطوبت باشد، محتویات ظرف ایزوگام مایع کاملاً هم زده شود و سپس اجرا گردد، برای ترمیم ایزوگام های تله کرده حتماً قسمت ایزوگام را برداشته و زیر آن را تمیز کرده و با ریختن عایق دوباره لایه جدا شده را به حالت اولیه برگردانید، برای روان تر شدن محصول در محیط های سرد، می توان با گوم کردن بر روی شعله ملایم در محیط رولر، مواد را رقیق تر کرد، حال این محصول، تینر شوری یا بتن می باشد، افزون بدون کنتلر حال، احتمال آسیب رساندن به محصول را در دراز مدت در بر خواهد داشت، بهترین دمای اجرا ۲۰ الی ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد.

شامل ترکیبات پلیمری، رزین، قیر، ایاف های شیشه و پروریلین و حلال های شیمیایی و نفتی، بدون نیاز به شعله و حرارت و سرد اجرا، قدرت چسبندگی بیش از ده برابر، مقاومت دمای در برابر حرکت مواد تا ۱۰ درجه سانتی گراد می باشد.